

IMAGEM DO PRODUTO



DURABILIDADE



PERFORMANCE



PRECISÃO



FACILIDADE

DESCRIÇÃO

O talabarte é fabricado com corda de poliéster trançada de 14 mm de alta resistência, proporcionando durabilidade e segurança. Possui revestimento com mangueira plástica, que oferece uma camada extra de proteção contra abrasão e desgaste. Equipado com dois conectores de aço, sendo um do tipo classe B com abertura do fecho de 19 ± 3 mm, e outro do tipo classe T com abertura do fecho de 21 ± 3 mm, ambos projetados para garantir firmeza e praticidade no uso. O regulador de distância é confeccionado em aço inoxidável, garantindo ajuste preciso e resistência à corrosão. Ideal para aplicações que exigem segurança e confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações	
Cores	Azul e Laranja
Peso	1,510kg
Tamanhos	P, M, G

APLICAÇÃO

O talabarte para posicionamento em corda trançada com regulador inox é usado para manter o trabalhador estável em altura, garantindo segurança e liberdade de movimento. Ideal para atividades como manutenção e construção.

EMBALAGEM

As talabartes são embaladas em sacos plásticos para melhor transporte, armazenamento e praticidade de logística.

NORMAS

ABNT NBR 15836:2020

- Equipamento de proteção individual contra queda de altura;
- Cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição.

CÓDIGO DO PRODUTO

Código	Descrição
PT.TAL	TALABARTE